

**Tenda**



# EM15 Pro

AX5400千兆免布线大平层Wi-Fi 套装



# EM15 Pro

## AX5400千兆免布线大平层Wi-Fi 套装

### 产品简介

EM15 Pro是专门为中大户型家庭提供高速网络服务的Mesh Wi-Fi套装。在Tenda Mesh技术的支持下，它在家中创建了一个具备多节点的分布式网络，能够实现Wi-Fi全屋覆盖。EM15 Pro支持新一代Wi-Fi6标准，160MHz频宽和千兆端口，双频并发速率高达5378Mbps，5G频段速率高达4804Mbps。搭载了强大的3核博通芯片和256MB的大内存，支持4×4 MU-MIMO技术，允许同时接入200台以上的终端设备，所有终端设备均可享受游戏超低延迟，8K视频和高清VR应用等流畅体验。EM15 Pro易于安装，支持自动组网和一键互联，为您的家庭提供全屋高速智能的Mesh无线网络系统。

## 产品特性

---



### 超凡速度 非凡体验

采用新一代Wi-Fi 6(802.11ax)技术，支持160MHz超大频宽，双频并发速率高达5378Mbps，5G频段速率高达4804Mbps，全屋信号无缝接力，稳定高速。



### 穿墙更强 覆盖更广

采用六颗信号增强模块和Beamforming技术，信号穿透力更强、更稳定。单节点可穿三堵墙，双节点可提供全屋Wi-Fi信号覆盖。



### 极致性能 超大带机

搭载强大的3核博通芯片和256MB大内存，4根天线同时对终端发送和接收数据，支持200台以上设备同时接入，接入终端均可同时享受Wi-Fi 6带来的疾速联网体验。

# 产品规格

硬件规格	
有线标准	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
接口	千兆端口*3
天线	内置天线*6
按键	Reset按键*1、Mesh按键*1
电源	输入：AC 100-240V~50/60Hz 输出：DC 12V==2A
指示灯	LED*1
无线规格	
无线标准	5GHz: IEEE 802.11ax/ac/n/a 2.4GHz: IEEE 802.11ax/n/b/g
无线频段	2.4GHz & 5GHz
无线速率	5GHz: 4804Mbps (802.11ax, HE160) 2.4GHz: 574Mbps (802.11ax)
无线功能	MU-MIMO OFDMA 1024-QAM 波束成形 无缝漫游 5G优选
无线加密	WPA2-PSK WPA3-SAE/WAP2-PSK
软件规格	
宽带接入方式	PPPoE, 动态IP, 静态IP
IP协议	IPv4&IPv6
工作模式	AP模式 无线路由模式
访问控制	客户端过滤 家长控制
防火墙	防WAN口PING禁用/启用 防UDP包泛洪 防TCP包泛洪 防ICMP包泛洪

# 产品规格

软件规格	
虚拟服务器	UPnP 端口转发 DMZ 主机
DHCP	DHCP服务器 DHCP 客户端列表
DDNS	支持 DynDNS, 88ip, 花生壳, No-ip
特别功能	网络测速 数据月报
基本功能	IPTV IPv6 双频合一功能 LED开关 带宽控制 访客网络 系统日志 远程Web管理 MAC地址克隆 Tenda App本地及远程管理 配置备份及恢复 支持接入方式自动检测 在线升级（新版本推送及在线检测）
其他	
认证	SRRC
环境温度	工作温度: 0°C ~ 40°C 工作湿度: 10% ~ 90% RH 不凝结
环境湿度	存储温度: -40°C ~ 70°C 存储湿度: 5% ~ 90%RH 不凝结
管理页面	默认访问地址: tendawifi.com or http://192.168.0.1
包装配件	千兆网线 安装指南 电源适配器 双频千兆Wi-Fi6穿墙路由器

 全国客服电话  
**400-6622-666**

## 深圳市吉祥腾达科技有限公司

深圳市南山区中山园路1001号国际E城E3栋腾达科技大厦

E-mail:tenda@tenda.com.cn

Tel:0755-2765 7098

Fax:0755-2765 7178

PC:518055